



RESPONSE TRITOWER

Diffusori 3 vie da pavimento



Caratteristiche Tecniche

Impedenza

4 ohm

Amplificatori consigliati

da 5 a 150 watt

Risposta in frequenza

da 35hz a 30Khz

Sensibilità

90db lineari per 1 watt a 1 metro

Woofers

Unità ProAc da 115mm rivestita in alluminio anodizzato

Midrange

Unità ProAc da 115mm con materiale R1SC del cono e 'special surround'

Tweeter

25mm a cupola in seta morbida con magnete al neodimio e 'radial fin cooling'

Crossover

Rete HQC con design multi strato, migliori componenti configurati con cavo multi-strand senza ossigeno, e separazione per bi/wiring-amping

Dimensioni

(AxLxP) 1100x140x170mm

Peso

18 Kg cad.

Utilizzo

A pavimento

Griglia

Crimplene acusticamente trasparente

Finitura

Disponibile nelle finiture in vero legno di Ciliegio, Frassino Nero, Acero e Mogano. Finiture in Acero ad 'occhio di pavone' e Ebano disponibili in opzione ad un costo aggiuntivo.

* Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso

Listino al pubblico: Euro 1.520 cad. / Euro 3.040.- la coppia IVA inclusa

Audio Reference Srl – www.audioreference.it

