



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Testine Moving Iron a bassa uscita

Hyperion MkII ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante CL/OCL, cantilever in spina di cactus lavorata a mano, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 (bassa), 12 (verticale) e 7 µm/mN (orizzontale), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 36 dB (LT: > 34dB) 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 0,4 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 470 Ω.



SSM-0012	Hyperion MkII ES Stereo	9.045 €
00000	Hyperion MkII ES Stereo LT per bracci a tracciatura lineare passivi	9.045 €
00000	Hyperion MkII ES "True Dual-Coil" Mono	9.530 €
00000	Hyperion MkII ES "True Dual-Coil" Mono LT per bracci a t. l. p.	9.530 €

Sussurro MkII ES Gold - NOVITA'

Edizione limitata. Massa interna ridotta e sospensione come Hyperion MkII ES, puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in boro, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 36 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo), tensione di uscita 0,4 mV, peso 12,2 g, carico ≥ 470 Ω.



00000	Sussurro MkII ES Gold	7.350 €
-------	------------------------------	---------

Sussurro MkII ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in rubino, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 34 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 0,4 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 470 Ω.



SSM-0022	Sussurro MkII ES Stereo	5.655 €
00000	Sussurro MkII ES "True Dual-Coil" Mono	6.140 €

Paua MkII ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante NCL, cantilever telescopico in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata da 1,7 a 1,9 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 34 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 0,4 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 470 Ω.



SSM-0020	Paua MkII ES Stereo	4.525 €
00000	Paua MkII ES "True Dual-Coil" Mono	5.010 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Zephyr MIMC Star ES

Testina MI adatta a pre fono MC, versione migliorata del modello Zephyr MIMC, puntina "Contact Line Nude", cantilever in zaffiro scolpito con laser, raggio di curvatura 6 x 17 µm, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,32 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 14 Hz - 45 kHz ± 2 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 28 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 1 dB (stereo) < 0,5 dB (mono), tensione di uscita ≥ 0,4 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 470 Ω.



SSM-0019	Zephyr MIMC Star ES Stereo	2.265 €
00000	Zephyr MIMC Star ES "True Dual-Coil" Mono	2.750 €

Zephyr MIMC

Testina MI adatta a pre fono MC, puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante CL, raggio di curvatura 6 x 17 µm, cantilever in boro, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,32 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 15 Hz - 45 kHz ± 2 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 28 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 1 dB (stereo) < 0,5 dB (mono), tensione di uscita 0,4 mV, peso 10,27 g, carico ≥ 470 Ω.



SSM-0002	Zephyr MIMC Stereo	2.035 €
00000	Zephyr MIMC "True Dual-Coil" Mono	2.520 €

Testine Moving Iron a media uscita

Helios

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante CL/OCL, cantilever in spina di cactus lavorata a mano, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 (bassa) 12 (verticale) 7 µm/mN (orizzontale), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 36 dB (LT: > 34dB) 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 1,1 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 1,5 kΩ.



SSM-0023	Helios Stereo	9.045 €
00000	Helios Stereo LT per bracci a tracciatura lineare passivi	9.045 €
00000	Helios "True Dual-Coil" Mono	9.530 €
00000	Helios "True Dual-Coil" Mono LT per bracci a tracc. lineare passivi	9.530 €

Mezzo

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in rubino, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 34 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 1,1 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 1,5 kΩ.



SSM-0024	Mezzo Stereo	5.655 €
00000	Mezzo "True Dual-Coil" Mono	6.140 €

Soundsmith

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Nautilus

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante NCL, cantilever telescopico in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata da 1,7 a 1,9 g, massa della punta 0,3 mg, conformità 10 µm/mN (bassa), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 34 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 1,1 mV, peso 10,25 g, carico ≥ 1,5 kΩ.



SSM-0025	Nautilus Stereo	4.525 €
00000	Nautilus "True Dual-Coil" Mono	5.010 €

Sottovoce

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in rubino, forza di tracciatura raccomandata 10 mN / 1 gm (alto) e 13 mN / 1,3g (medio), massa della punta 0,3 mg, conformità 28 µm/mN (alta) e 22 µm/mN (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 30 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 1,1 mV, peso 6,8 g, carico ≥ 1,5 kΩ.



SSM-0026	Sottovoce Stereo	3.395 €
00000	Sottovoce "True Dual-Coil" Mono	3.880 €

Norma

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in rubino, forza di tracciatura raccomandata 10 mN / 1 gm (alto) e 13 mN / 1,3g (medio), massa della punta 0,3 mg, conformità 28 µm/mN (alta) e 22 µm/mN (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 30 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 1 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 1,1 mV, peso 6,8 g, carico ≥ 1,5 kΩ.



SSM-0027	Norma Stereo	2.265 €
00000	Norma "True Dual-Coil" Mono	2.750 €

Testine Moving Iron ad alta uscita

The Voice ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in rubino, forza di tracciatura raccomandata 10 mN / 1 gm (alto) e 13 mN / 1,3g (medio), massa della punta 0,3 mg, conformità 28 µm/mN (alta) e 22 µm/mN (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 30 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 0,5 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 2,12 mV, peso 6,8 g, carico ≥ 47 kΩ.



SSM-0028	The Voice ES Stereo	3.395 €
00000	The Voice ES "True Dual-Coil" Mono	3.880 €

Soundsmith

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Aida MkII ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante OCL, cantilever in zaffiro, forza di tracciatura raccomandata 10 mN / 1 gm (alto) e 13 mN / 1,3g (medio), massa della punta 0,3 mg, conformità 28 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (alta) e 22 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz \pm 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 30 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 1 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 2,12 mV, peso 6,8 g, carico \geq 47 k Ω .



SSM-0029	Aida MkII ES Stereo	2.265 €
00000	Aida MkII ES "True Dual-Coil" Mono	2.750 €

Zephyr MkIII ES

Puntina "Contact Line Nude" 0,1 mm SQ, diamante CL, raggio di curvatura 6 x 17 μm , cantilever in boro, forza di tracciatura raccomandata da 1,8 a 2,2 g, massa della punta 0,32 mg, conformità 10 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (bassa), risposta in frequenza 15 Hz - 45 kHz \pm 2 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 28 dB e 50 - 15,000 > 25 dB, differenza canali < 1 dB (stereo) < 0,5 dB (mono), tensione di uscita 2,4 mV, peso 10,27 g, carico \geq 47 k Ω .



SSM-0018	Zephyr MkIII ES Stereo	1.700 €
00000	Zephyr MkIII ES "True Dual-Coil" Mono	2.185 €

Carmen MkII ES

Puntina "Nude Elliptical" 0,12 mm SQ, raggio di curvatura 6 x 17 μm , cantilever in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata 12 mN / 1,2 gm (alto) e 14 mN / 1,4g (medio), massa della punta 0,35 mg, conformità 28 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (alta) e 22 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz \pm 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 26 dB e 50 - 15,000 > 20 dB, differenza canali < 1,6 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 2,12 mV, peso 6,8 g, carico \geq 47 k Ω .



SSM-0021	Carmen MkII ES Stereo	1.135 €
00000	Carmen MkII ES "True Dual-Coil" Mono	1.615 €

Otello ES

Puntina 0,2 mm "Elliptical Titanium Bonded Round", raggio di curvatura 6 x 17 μm , cantilever in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata 12 mN / 1,2 gm (alto) e 14 mN / 1,4g (medio), massa della punta 0,5 mg, conformità 28 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (alta) e 22 $\mu\text{m}/\text{mN}$ (media), risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz \pm 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 24 dB e 50 - 15,000 > 20 dB, differenza canali < 1,8 dB (stereo) < 1 dB (mono), tensione di uscita 2,12 mV, peso 6,8 g, carico \geq 47 k Ω .



SSM-0030	Otello ES Stereo	810 €
00000	Otello ES "True Dual-Coil" Mono	1.295 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Testine "Indistruttibili" Moving Iron ad alta uscita

IROX Blue

Testina "Indistruttibile" adatta alle situazioni più impegnative, puntina 0,2 mm "Elliptical Titanium Bonded Round", raggio di curvatura 6 x 17 µm, cantilever in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata 2 - 2,5 g, massa della punta 0,55 mg, conformità 10 µm/mN, risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 26 dB e 50 - 15,000 > 20 dB, differenza canali < 1,6 dB, tensione di uscita 2,12 mV, peso 10,27 g, carico ≥ 47 kΩ.



SSM-0031	IROX Blue MkII Stereo	1.135 €
00000	IROX Blue "True Dual-Coil" Mono	1.615 €

IROX Ultimate

Testina "Indistruttibile" adatta alle situazioni più impegnative, puntina "Nude Elliptical" 0,12 mm SQ, raggio di curvatura 6 x 17 µm, cantilever in lega d'alluminio, forza di tracciatura raccomandata 2 - 2,5 g, massa della punta 0,55 mg, conformità 10 µm/mN, risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz ± 2,5 dB, separazione di canale (solo stereo) 1000 Hz > 26 dB e 50 - 15,000 > 20 dB, differenza canali < 1,6 dB, tensione di uscita 2,12 mV, peso 10,27 g, carico ≥ 47 kΩ.



SSM-0032	IROX Ultimate MkII Stereo	2.265 €
00000	IROX Ultimate "True Dual-Coil" Mono	2.750 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Preamplificatori Fono

MCP-2

Pre fono per testine a bassa uscita MC e MI, trasformatore stepup totalmente schermato, componenti audio di qualità ultra, rumore ultra basso, guadagno 63 dB, carico completamente variabile da 10 a 5 kΩ, carico di ingresso R/C 100 Ω 330 pF.



SSM-0011	MCP-2	1.420 €
00000	MCP-2 FOV come sopra ma con opzione uscita 50 Ohm	1.925 €

MMP-3

Pre fono per testine ad alta uscita MM e MI, componenti audio di qualità ultra, rumore ultra basso, guadagno 44 dB, carico di ingresso R/C 47 kΩ 100 pF.



SSM-0007	MMP-3	950 €
00000	MMP-3 FOV come sopra ma con opzione uscita 50 Ohm	1.455 €

MMP-4

Pre fono per testine ad alta uscita MM e MI, componenti audio di alta qualità, rumore basso, guadagno 44 dB, carico di ingresso R/C 100 Ω 300 pF.



SSM-0033	MMP-4	710 €
00000	MMP-4 FOV come sopra ma con opzione uscita 50 Ohm	1.220 €

Accessori

SSM-0034	CI apparecchio per regolare Azimuth/VTF su bracci VPI Unipivot	85 €
SSM-0008	EZ kit di 4 viti di montaggio con rondelle non magnetiche	68 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Sistemi Strain-Gauge

Strain Gauge

Strain Gauge è una testina brevettata di nuova concezione di tipo non magnetico e priva di movimento, dove lo stilo rimane posizionato nel solco del disco in condizioni di contatto ideale, eliminando totalmente il jitter e permettendo la lettura totale delle informazioni.

Per utilizzare questa testina innovativa, Soundsmith propone sistemi dove viene abbinata a un sistema di preamplificazione specifico, che permette di ottenere risultati straordinari.

I sistemi Strain Gauge montano come standard lo stilo SGS-5. E' possibile ordinare stilo differenti o a richiesta far installare la versione SGS-6 con un sovrapprezzo.



00000	SGS-6 stilo Nude Optimized Contour-Contact Line, Cantilever in rubino	1.285 €
SSM-0014	SGS-5 stilo Nude Contact Line, Cantilever in rubino	1.015 €
00000	SGS-4 stilo Nude Elliptical per dischi a 78 giri	1.015 €
00000	SGS-2 stilo Nude Elliptical, Cantilever in alluminio	680 €
00000	SUB-SGS-6 sovrapprezzo per stilo SGS6 al posto dell standard SGS-5	340 €

Sistema SG-230

Sistema testina Strain Gauge e preamplificatore speciale con quattro ingressi linea, telecomando per la gestione della selezione dell'ingresso, della regolazione del volume e dell'attenuazione totale del suono. Uscite bilanciate, uscita bilanciata variabile a +15dB, uscite a livello fisso. La testina Strain Gauge monta lo stilo standard SG-5.



00000	SG-230 MK VII	29.535 €
-------	----------------------	----------

Sistema SG-210

Sistema testina Strain Gauge e preamplificatore speciale, uscite +15dB single ended variabili e fisse, manopola devl volume, selettore di attenuazione. La testina Strain Gauge monta lo stilo standard SG-5. Output Drive a 50 Ohm opzionale.



00000	SG-210 MK VII	17.725 €
00000	SG-210-50 opzione Output Drive 50 Ohm	680 €
00000	SG2C-MG opzione mobile in finitura mogano	660 €
00000	SG2C-BK opzione mobile in finitura nero	660 €

Sistema SG-200

Sistema testina Strain Gauge e preamplificatore speciale, uscita a livello fisso, selettore di attenuazione. La testina Strain Gauge monta lo stilo standard SG-5.



00000	SG-200 MK VII	16.035 €
00000	SG2C-MG opzione mobile in finitura mogano	545 €
00000	SG2C-BK opzione mobile in finitura nero	545 €

Soundsmith

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Sistema SG-810

Sistema di riferimento composto da testina Strain Gauge e preamplificatore speciale con quattro ingressi linea, tape monitor, telecomando per la gestione della selezione dell'ingresso, della regolazione del volume e dell'attenuazione totale del suono, controlli "touch" sul pannello frontale, controllo intensità luminosa, display che segue la performance della testina. Uscite bilanciate e sbilanciate fisse e variabili a +10dB. La testina Strain Gauge monta lo stilo standard SG-5.



00000	SG-810 MK VII	52.655 €
00000	SG-510 MK VII come SG-810 ma senza display	34.970 €
00000	SG-500 MK VII come SG-810 ma senza display e telecomando	32.270 €

Sistema SG-610

Sistema di riferimento composto da testina Strain Gauge e preamplificatore speciale con telecomando per la regolazione del volume e dell'attenuazione totale del suono, controlli "touch" sul pannello frontale, controllo intensità luminosa, display che segue la performance della testina. Uscite bilanciate e sbilanciate fisse e variabili a +10dB. La testina Strain Gauge monta lo stilo standard SG-5.

00000	SG-610 MK VII	47.255 €
00000	SG-600 MK VII come SG-610 ma senza telecomando	43.475 €
00000	SG-410 MK VII come SG-610 ma senza display	31.055 €
00000	SG-400 MK VII come SG-610 ma senza display e telecomando	27.815 €

Amplificatori Serie HE

Amplificatori HE

HE è la nuova serie di amplificatori MOSFET single ended privi di retroazione, progettata da Peter Ledermann; HE-150 è caratterizzato da 200 Watt RMS per canale, consumo 50 - 770 Watt, risonanza inferiore allo 0,021% su 190 Watt per canale, risposta in frequenza +/- 0,1 dB da 20 Hz a 20 kHz, impedenza tipica 0,04 ohm, fattore di smorzamento 200, distorsione di intermodulazione SMPTE tipica 0,05%, distorsione di intermodulazione IHF tipica 0,05%, slew rate 250 V/uS, separazione di canale maggiore di 75 dB, rapporto segnale rumore pesatura A minimo 99 dB (1 Watt/8 ohm), potenza d'impulso 1.250 Watt su 0,5 ohm. Finitura standard mogano e noce, finiture extra su richiesta con sovrapprezzo. Disponibile anche in versione a ponte su richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 400 x 102 x 432 mm. Peso 21 kg circa.



SSM-0039	HE-150 200 Watt per canale	68.310 €
00000	HE-150-M come sopra ma con display del volume e telecomando	74.260 €
SSM-0040	HE-2006 365 watt per canale, modulare	192.530 €
00000	HE-2006M modulo di amplificazione	41.855 €