








Audio Reference, Srl
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: <http://www.audioreference.it>
Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND






Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
Convertitori D/A					
DAC-1	Convertitore stereo Digitale / Analogico DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento automatico, progetto completamente bilanciato con uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale sovradimensionato, display LCD, 4 ingressi (2 Coax, 2 Toslink), ingresso USB asincrono 24 bit 96 kHz. Senza telecomando. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,8kg.	Nero	08332	1.205 €	
DAC-2	Convertitore stereo Digitale / Analogico DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento automatico, progetto completamente bilanciato con uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale sovradimensionato, display LCD, 6 ingressi (2 Coax, 2 Toslink, 1 AES/EBU, 1 bilanciato I2S), ingresso USB asincrono 24 bit 192 kHz. Con telecomando. Schede digitali, di uscita e USB aggiornabili. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Nero	08334	1.955 €	 editors' choice awards 2011-2013 <i>the absolute sound</i> blue moon award 2010 <i>sixmoons.com</i>
		Argento e nero	08335	1.955 €	
DAC-2 femto	DAC-2 femto - come DAC-2 ma utilizza clock femto.	Nero	00000	2.115 €	
		Argento e nero	00000	2.115 €	
DAC-2 DSD	Convertitore stereo Digitale / Analogico Nuova versione del DAC-2 con compatibilità DSD64 e DSD128 via USB, risoluzione USB massima aumentata a 32 bit e 384 kHz. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Nero	08360	2.085 €	 
		Argento e nero	08361	2.085 €	
DAC-2 DSD femto	DAC-2 DSD femto - come DAC-2 DSD ma utilizza clock femto.	Nero	00000	2.245 €	
		Argento e nero	00000	2.245 €	
DAC-2 DSDse	Edizione speciale del DAC-2 DSD, caratterizzata da impiego di componentistica migliorata (clock femto, resistori custom Vishay Z-Foil, regolatori discreti a bassissimo rumore, diodi ultra veloci Shottkey, fusibile Furutech placcato Rodio, induttori di qualità premium, display OLED verde). Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Nero	08362	3.320 €	
		Argento e nero	08363	3.320 €	





Audio Reference, Srl
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: <http://www.audioreference.it>
Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
Recovery NOVITA'	Ripristina l'integrità del segnale USB permettendo prestazioni audio significativamente migliorate. Isola e fornisce un'alimentazione più pulita, fornisce un clock di sorgente molto più preciso per i dati codificati su USB. Dimensioni (LxAxP): 66x23x43mm.	Nero	08368	260 €	
micro DAC	Convertitore stereo Digitale / Analogico Tre ingressi digitali: USB 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz, Toslink 24 bit @ 192 kHz. Uscita RCA. Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08354	520 €	
micro DAC-HD	Convertitore DAC con uscita cuffie amplificata Ingresso digitale: USB asincrono 24 bit @ 192 kHz. Uscite RCA e cuffie, stadio di uscita in Classe A. Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08357	650 €	
Remedy Reclocker	Dispositivo per il reclock del segnale che utilizza il clock femto. Ingressi Toslink e coassiale, uscite Toslink, coassiale e BNC. Frequenza di campionamento 96 kHz, ingresso digitale fino a 24/192 kHz. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	00000	520 €	
micro Link	Convertitore USB- S/PDIF Ingresso USB asincrono 24 bit 192 Khz, compatibile con modalità Integer/Direct, uscite a basso Jitter BNC, Toslink e Coassiale, driverless (Mac e Linux). Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08359	390 €	

Music Server





Music Server	Music Server 1 - OS basato su Linux, semplice da configurare, uscite Coassiali, Toslink, 1GB ram, caricamento file tramite USB o rete, rip automatico dei CD e DVD (mkv, mp4, m2ts per streaming), compatibile con software Logitech e Sonos, porta Ethernet che permette controllo wireless, radio su internet e modifica dei tag. Radio via internet e app di terze parti come Pandora, Rhapsody, Spotify, ecc. Controllabile tramite dispositivi Apple® quali iTouch®, iPhone®, iPad® e dispositivi Android®, streaming dei file fino a 24 bit @ 192 kHz senza compressione wireless. Finitura nero/argento. Disco a stato solido (SSD) opzionale.	1 terabyte	00000	2.605 €	 
		1 terabyte SSD	00000	3.255 €	
		2 terabyte SSD	00000	4.560 €	
		2 terabyte	00000	3.255 €	
		2 terabyte SSD	00000	4.560 €	
		Music Server 2 - Come Music Server 1 ma con 2GB di ram e uscita I ² S.			



Audio Reference, Srl
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: <http://www.audioreference.it>
Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<u>Preamplificatori</u>					
STP-SE	STP-SE - Preamplificatore Stereo Bassissimo rumore, controllo di fase assoluta (0° / 180°), controllo di bilanciamento, telecomando, manopola di volume con rotore ottico, cablaggio di ingresso/uscita tramite Kimber TCSS, componentistica speciale, 5 ingressi (3 sbilanciati RCA placcati oro, 2 bilanciati Neutrik XLR), 4 uscite (2 sbilanciate RCA placcate oro, 2 bilanciate Neutrik XLR). Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm. Peso: 10kg.	Nero	08336	2.605 €	 blue moon award 2009 <i>sixmoons.com</i>
		Argento e nero	08337	2.605 €	
	STP-SE Stage 1 - come STP-SE ma con fusibile Furutech placcato rodio, 4 diodi Schottkey, 4 induttori premium, regolatori discreti W4S, 24 resistori Vishay Z-Foil.	Nero	00000	3.710 €	
		Argento e nero	00000	3.710 €	
	STP-SE Stage 2 - come Stage 1 ma con presa IEC Furutech placcata rodio, 48 resistori Vishay Z-Foil situati nel controllo di volume, 16 condensatori potenziati per il filtraggio ad alta frequenza, display OLED verde.	Nero	00000	4.885 €	
		Argento e nero	00000	4.885 €	
M-PRE	Pre stereo con DAC integrato Progetto dual mono completamente bilanciato, DAC ESS 24 bit - 192 kHz, ingresso USB asincrono, ingressi e uscite bilanciati e sbilanciati, ht bypass, uscita cuffie, telecomando. Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm. Peso: 3,6kg.	Nero	08364	1.435 €	
		Argento e nero	08365	1.435 €	
<u>Amplificatori Integrati</u>					
STI-500	Amplificatore Integarto Stereofonico 250 W x 2 @ 8 ohm, 550 W x 2@ 4 ohm, consumo a riposo 25 W, ingresso/uscita DC trigger, controllo del bilanciamento, controllo della fase assoluta (0° / 180°), 4 ingressi sbilanciati placcati oro RCA, 1 ingresso bilanciato Neutrik XLR, 1 uscita sbilanciata RCA placcata oro. Include telecomando. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Nero	08338	2.605 €	 Writers' Choice Award 2010 <i>Positive Feedback Online</i>
		Argento e nero	08339	2.605 €	
	Nero	00000	2.800 €		
	Argento e nero	00000	2.800 €		
STI-1000	Come STI-500 , ma 570 W @ 8 ohm e 1.140 W @ 4 ohm, 35 W a riposo.	Nero	00000	3.255 €	
		Argento e nero	00000	3.255 €	
	STI-1000 WBT TCX - come STI-1000 ma con connettori WBT e cablaggio Kimber TCX.	Nero	00000	3.540 €	
		Argento e nero	00000	3.540 €	



Audio Reference, Srl
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: <http://www.audioreference.it>
Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND



Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<u>Amplificatori Integrati (continua)</u>					
mini INT	Amplificatore Integrato con DAC incorporato 100 W x 2 @ 8 ohm, due ingressi analogici, tre ingressi digitali: USB a 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz e Toslink a 24 bit @ 192 kHz, tecnologia ESS, bypass per HT, trigger in e out, uscita variabile o fissa selezionabile, uscita cuffie, telecomando. Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm.	Argento e nero	08358	1.955 €	
	mini INT WBT TCX - come mini INT ma con connettori WBT e cablaggio Kimber TCX.	Argento e nero	00000	2.150 €	
<u>Amplificatori Mono</u>					
M-AMP	Amplificatore Monofonico 250 W @ 8 ohm, 430 W @ 4 ohm, consumo a riposo 9,5 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, ingresso sbilanciato RCA placcato oro, ingresso bilanciato Neutrix XLR, stadio di ingresso di 3a gen. completamente bilanciato. Peso: 3,6kg. Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm.	Nero	08366	1.305 €	
		Argento e nero	08367	1.305 €	
		Nero	00000	1.400 €	
	M-AMP WBT TCX - come M-AMP ma con connettori WBT e cablaggio Kimber TCX.	Argento e nero	00000	1.400 €	
SX-500	Amplificatore Monofonico 250 W @ 8 ohm, 550 W @ 4 ohm, consumo a riposo 5 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Cablaggio interno Kimber (14AWG) in argento. Peso: 5,9kg. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm.	Nero	08344	1.175 €	 <p>editors' choice (2009, 2010, 2011) <i>the absolute sound</i></p>
		Argento e nero	08345	1.175 €	
SX-250	Come SX-500, ma 125 W @ 8 ohm e 220 W @ 4 ohm, 10 W a riposo.	Nero	08342	970 €	
SX-1000	Come SX-500, ma 570 W @ 8 ohm, 1.140 W @ 4 ohm, 15 W a riposo, peso 6,4kg.	Nero	08346	1.565 €	
		Argento e nero	08347	1.565 €	
<u>Amplificatori Stereo</u>					
ST-500 MkII	Amplificatore Stereofonico 250 W x 2 @ 8 ohm, 430 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 30 W, protezione DC, termica, da sovracorrente, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro, tecnologia ICEpower®. Cablaggio interno Kimber (14AWG) in argento. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm. Peso: 11,8kg.	Nero	00000	1.955 €	
		Argento e nero	00000	1.955 €	
		Nero	00000	2.150 €	
	ST-500 MkII WBT TCX - come ST-500 MkII ma con connettori WBT e cablaggio Kimber TCX.	Argento e nero	00000	2.150 €	



Audio Reference, Srl
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: <http://www.audioreference.it>
Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND




Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<u>Amplificatori Stereo (continua)</u>					
ST-1000 MkII	Come ST-500 MkII, ma 460 W @ 8 ohm, 725 W @ 4 ohm, 30 W a riposo, peso 12,7kg.	Nero	00000	2.605 €	
		Argento e nero	00000	2.605 €	
	ST-1000 MkII WBT TCX - come ST-1000 MkII ma con connettori WBT e cablaggio Kimber TCX.	Nero	00000	2.800 €	
		Argento e nero	00000	2.800 €	
<u>Amplificatori Multicanale</u>					
MC 5 CH 500x3 +250x2	Amplificatore Multicanale a 5 canali 500 W x 3 @ 8 ohm + 250 W x 2 @ 8 ohm, 1.000 W x 3 @ 4 ohm + 500 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 55 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 21,4kg.	Nero	08316	4.685 €	
		Argento e nero	08317	4.685 €	
	Versione WBT TCX - utilizza connettori WBT e cablaggio Kimber TCX	Nero	00000	5.170 €	
		Argento e nero	00000	5.170 €	
MC 5 CH 500x5	500 W x 5 @ 8 ohm, 1.000 W x 5 @ 4 ohm, consumo a riposo 75 W. Peso: 24,5kg.	Nero	08320	5.985 €	
		Argento e nero	08321	5.985 €	
	Versione WBT TCX - utilizza connettori WBT e cablaggio Kimber TCX	Nero	00000	6.475 €	
		Argento e nero	00000	6.475 €	
MC 7 CH 500x3 +250x4	Amplificatore Multicanale a 7 canali 500 W x 3 @ 8 ohm + 250 W x 4 @ 8 ohm, 1.000 W x 3 @ 4 ohm + 500 W x 4 @ 4 ohm, consumo a riposo 85 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 438x203x406mm. Peso: 25kg.	Nero	08326	6.505 €	
		Argento e nero	08327	6.505 €	
	Versione WBT TCX - utilizza connettori WBT e cablaggio Kimber TCX	Nero	00000	7.190 €	
		Argento e nero	00000	7.190 €	
MC 7 CH 500x7	500 W x 7 @ 8 ohm, 1.000 W x 7 @ 4 ohm, consumo a riposo 105 W. Peso: 25,9kg.	Nero	08330	7.415 €	
		Argento e nero	08331	7.415 €	
	Versione WBT TCX - utilizza connettori WBT e cablaggio Kimber TCX	Nero	00000	8.100 €	
		Argento e nero	00000	8.100 €	



Audio Reference, Srl
 Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
 Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
 Web: <http://www.audioreference.it>
 Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo	
<i>Amplificatori Multicanale (continua)</i>					
MC 7150	Amplificatore Multicanale a 7 canali 150 W x 7 @ 8 ohm, consuma a riposo < 10 W, protezione termica, protezione da sovracorrente, protezione DC, ingresso ingressi sbilanciato RCA placcato oro. Dimensioni (LxAxP): 400x117x350mm.	Nero	00000	2.085 €	
		Argento e nero	00000	2.085 €	
MMC 5 CH	Amplificatore Multicanale a 5 canali 220 W x 5 @ 8 ohm, 360 W x 5 @ 4 ohm, progetto multi-mono, ingressi indipendenti XLR/RCA. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Nero	00000	2.605 €	
		Argento e nero	00000	2.605 €	
MMC 7 CH	Amplificatore Multicanale a 7 canali 220 W x 7 @ 8 ohm, 360 W x 7 @ 4 ohm, progetto multi-mono, ingressi indipendenti XLR/RCA. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Nero	00000	3.120 €	
		Argento e nero	00000	3.120 €	